

Betriebsanweisung

gemäß §14 GefStoffV

ASiRAL Industriereiniger GmbH

Hermann-Wehrle-Str. 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße

Tel. (+49) 06321/91280

21.12.2015

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

ASiRAL Reinigungsverstärker SL

Basis: Wasserstoffperoxid; CAS 7722-84-1; EG-Nr. 231-765-0
Lieferant: ASiRAL Industriereiniger GmbH

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Arbeitsmaterial gut waschen.

P280 Schutzhandschuhe/-Kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Kleinere Mengen ausgelaufenes ASiRAL Reinigungsverstärker SL mit viel Wasser wegspülen.

Bei größeren Mengen verantwortliche Person informieren.

ERSTE HILFE



P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser und Seife waschen.

P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

ASiRAL Reinigungsverstärker SL darf nicht konzentriert ins Abwasser gelangen. Reste unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer Deponie zuführen.