



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

## Produktinformation

---

### ASiRAL Filtertuchreiniger chlorfrei

- Art des Produktes:** Hochalkalisches Reinigungsmittel, frei von Aktivchlor
- Aufbau:** Kalilauge, Komplexbildner, Tenside
- Einsatzbereich:** Filtertuchreinigung für Fruchtsaftpressen, Tank- und Leitungsreinigung
- Wirkung:** ASiRAL Filtertuchreiniger chlorfrei entfernt gründlich alle organischen Verschmutzungen. Die Filtertücher werden mithilfe spezieller Tenside und Komplexbildner auf schonende Weise wieder hell und durchlässig. Durch einen Stabilisator führt auch härteres Wasser nicht zu Ausfällungen und Verkrustungen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kombinierbar mit ASiRAL Reinigungsverstärker SL.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 1-3 %; im Einlegeverfahren 3-5 %
- Einsatztemperatur:** kalt bis 80 °C
- Technische Daten:**
- |                            |      |                        |      |
|----------------------------|------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%):       | 5,38 | <i>Dichte (Konz.):</i> | 1,34 |
| <i>m</i> -Wert (1%):       | 5,71 | <i>pH-Wert (1%):</i>   | >12  |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 13,7 |                        |      |
- Schaumverhalten:** Nicht schäumend
- Dosierung:** Manuell oder mit automatischer Dosierung
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des p-Wertes
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** 0-50 °C
- Korrosionsverhalten:** Keine Korrosion auf Edelstahl und Filtertuchgewebe, Aluminium und Zink werden angegriffen.
- Sonstiges:** Unbegrenzt haltbar
- Sicherheitsdaten:**
- |                |  |
|----------------|--|
| H290           | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                                   |
| H314           | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.        |
| H318           | Verursacht schwere Augenschäden.   |
| P260           | Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.            |
| P280           | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
| P301+P330+P331 | Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.           |

26. Jan. 17



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.

New solutions  
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

## Produktinformation

---

### ASiRAL Filtertuchreiniger chlorfrei

- |                |  |
|----------------|--|
| P303+P361+P353 | Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.   |
| P305+P351+P338 | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P308+P313      | Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  |
| P363           | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  |

26. Jan. 17



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.