

## Produktinformation

### ASIRAL WEINSTEINLÖSER Pulver

**Art des Produktes:** pulverförmiges alkalisches Reinigungsmittel

**Aufbau:** Ätzalkalien, Komplexbildner, Tenside

**Einsatzbereich:** Weinsteinentfernung aus Tanks, Fässern und Leitungen

**Wirkung:** ASIRAL Weinsteinlöser Pulver ist ein hochkonzentriertes Produkt, das zuverlässig und sicher Weinstein aus Tanks, Leitungen und Fässern entfernt. Enthaltene Stabilisatoren verhindern dabei das Ausfallen von Härtebildnern des Wassers. Eingebaute Tenside bewirken ein gutes Durchdringen des Schmutzes und dadurch eine verbesserte Ablösung auch von Schimmeln.

**Einsatzkonzentration  
und Einwirkzeit:** 1-10 % je nach Belagsstärke

**Einsatztemperatur:** kalt - 60 °C

<b>Technische Daten:</b>	<i>p</i> -Wert (1%):	23,31	<i>Dichte (Konz.):</i>	1,50
	<i>m</i> -Wert (1%):	23,57	<i>pH-Wert (1%):</i>	> 13

**Schaumverhalten:** nicht schäumend, enthält Entschäumer

**Dosierung:** manuell

**Konzentrationsbestimmung:** Titration des p-Wertes

**Temperaturstabilität  
des Konzentrats:** 0 - 50 °C

**Korrosionsverhalten:** Geeignet für Edelstahl und laugenstabile Kunststoffe. Aluminium wird angegriffen. Nicht geeignet für Holz.

**Sonstiges:** Trocken lagern, da Ware sonst klumpt. Vorsichtig in kaltes Wasser geben. Nach der Anwendung wird zur Entfernung von Restalkalität ein Nachspülen mit Passivierungsmittel empfohlen.

**Sicherheitsdaten:**

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

12. Aug. 15

New solutions  
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

## Produktinformation

---

### ASIRAL WEINSTEINLÖSER Pulver

P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340	Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
P308+P313	Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.

12. Aug. 15



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.